

## Technische Beschreibung

### Algeco 20ft Sanitärcontainer Mietstandard koppel- und stapelbar, auswechselbare Wände

<b>Maße:</b>	Außen bei RIH 2,3 m: L: ca. 6.055 mm B: ca. 2.438 mm H: ca. 2.591mm Außen bei RIH 2,5 m: L: ca. 6.055 mm B: ca. 2.438 mm H: ca. 2.791 mm
<b>Konstruktion:</b>	Die Konstruktion des Containers besteht aus Bodenkonstruktion, Dachkonstruktion und 4 Ecksäulen. Diese Einheiten werden aus speziell geformten Profilen aus Stahlblech und Rohren geschweißt. Mit Gabelstaplertaschen. Entwässerung durch die Ecksäulen
<b>Außenfarbe:</b>	Rahmen RAL 3000 Rot Paneele RAL 7035 Lichtgrau bzw. 7036 Platingrau
<b>Boden:</b>	(von außen nach innen) verzinktes, einseitig gefärbtes Blech 0,6 mm 100 mm starke Mineralwolle, Spanplatte Stärke 20 mm, Homogener PVC-Bodenbelag (Stärke 1,5 mm, Bfl/S1) PVC verschweißt Bodenlast 2,00 kN/m <sup>2</sup> , Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,33 W/m <sup>2</sup> K
<b>Außenwände:</b>	Außenwand-Paneel mit 50 mm PU Isolierung, außen profiliert, innen glatt Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,42 W/m <sup>2</sup> K - Innenfarbe RAL 9002
<b>Dach:</b>	(von außen nach innen) verzinktes, einseitig lackiertes Blech 0,6 mm, 100 mm starke Mineralwolle, Abdeckung Spanplatte Stärke 10 mm, weiß Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,36 W/m <sup>2</sup> K, Schneelast 2,2 kN/m <sup>2</sup>
<b>Fenster:</b>	2 Kunststofffenster weiß 655 x 500mm mit Zweifachverglasung, Milchglas und Drehkippsbeschlagsystem, Rollläden: ohne
<b>Türen:</b>	2 Metalltüren ca. 800 x 2000 mm (Durchgangslichte) mit Isolierung (40mm) RAL 9002, Zylinderschloss, 2 Ständerwandtür 650 x 2000mm
<b>Elektroinstallation:</b>	Versenkter 5-poliger Anschluss 400V, 50Hz (besteht aus 5-poligen CEE Stecker und Buchse für weitere Verkabelung) Verteilerkasten mit FI-Schalter 13A/16A 3 Steckdosen einfach IP44, 2 Zweifachlichtbalken mit Abdeckwanne und Leuchtstoffröhre 2x36 W, 2 Lichtschalter IP44 Mit einem Erdungsleiter. Die Schutzmaßnahme Nullung des Containers übernimmt der Käufer/Mieter am Aufstellungsort.
<b>Heizung:</b>	1 Elektroheizer 0,5kW, 1 Elektroheizer 2kW
<b>Sanitärinstallation:</b>	2 WC Keramikbecken mit PVC Sitzbrett und Papierhalter 1 Keramikwaschbecken, 1 PVC-Waschrinne, Spiegel und Ablage, Handtuchhalter und Mischbatterie, 2 Duschkabine GFK inkl. Armatur und Vorhang, 2 Urinale mit Druckspüler, 2 E-Boiler (1x5l, 1x300l)
<b>Fundament:</b>	Bauseits, Punkt- oder Streifenfundament laut Erfordernis.
<b>Aufstellung:</b>	Einzel oder kombiniert, Anbindung an Großräume sind möglich.