

Technische Beschreibung

Algeco 20ft WC Container Damen Herren Standard koppel- und stapelbar, auswechselbare Wände

Maße:	Außenmaße:	L: 6.055 mm	B: 2.438 mm	H: 2.800 mm
	Innenmaße:	L: ca. 5.875 mm	B: ca. 2.258 mm	H: ca. 2.520 mm

Konstruktion:	Die Konstruktion des Containers besteht aus Bodenkonstruktion, Dachkonstruktion und 4 Ecksäulen. Diese Einheiten werden aus speziell geformten Profilen aus Stahlblech und Rohren geschweißt. Pulverbeschichtung Optional Gabelstaplertaschen Optional Entwässerung durch die Ecksäulen.
Außenfarbe:	RAL 9002
Boden:	(von außen nach innen) verzinktes, einseitig gefärbtes Blech 0,5 mm EPS Dämmung 60 mm, Dampfsperre (PE Folie), Spanplatte Stärke 22 mm, Homogener PVC-Bodenbelag Dunloplan (Stärke 1,5 mm, Bfl/S1) PVC verschweißt Bodenlast 2,00 kN/m ² Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,526 W/m ² K
Außenwände:	Außenwand-Paneel RAL 9002 mit 60 mm PU Isolierung, außen profiliert, innen glatt Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,358 W/m ² K - Innenfarbe RAL 9002
Dach:	(von außen nach innen) verzinktes, einseitig lackiertes Blech 0,5 mm (RAL 9002), EPS Dämmung 80 mm, Abdeckung Spanplatte Stärke 10 mm, weiß Wärmedurchgangskoeffizient U= 0,395 W/m ² K Schneelast 1,5 kN/m ²
Fenster:	4 Kunststoffenster weiß 600x600mm mit Zweifachverglasung, Milchglas und Drehkippsystem, Rollladen: ohne Wärmedurchgangskoeffizient: U _w = 1,3 W/m ² K
Türen:	2 Metalltür 800x2000 mm (Durchgangslichte) mit EPS Isolierung (40mm) RAL 9002, Zylinderschloss Wärmedurchgangskoeffizient U _d = 2,0W/m ² K 5 Ständerwandtür 650x2000mm

- Elektroinstallation:** Versenkter 5-poliger Anschluss 400V, 50Hz (besteht aus 5-poligen CEE Stecker und Buchse für weitere Verkabelung)
Verteilerkasten mit FI-Schalter 40 A / 0,03 A
4 Steckdosen einfach IP44, 2 Zweifachlichtbalken mit Abdeckwanne und Leuchtstoffröhre 2x36 W, 2 Lichtschalter IP44
Mit einem Erdungsleiter. Die Schutzmaßnahme Nullung des Containers übernimmt der Käufer/Mieter am Aufstellungsort.
- Heizung:** 2 Elektroheizer 2kW
- Sanitärinstallation:** 5 WC Keramikbecken mit PVC Sitzbrett und Papierhalter
3 Keramikwaschbecken, Spiegel und Ablage, Handtuchhalter und Mischbatterie
2 Urinal mit Druckspüler
2 E-Boiler (5l)
- Fundament:** Bauseits, Punkt- oder Streifenfundament laut Erfordernis
- Aufstellung:** Einzel oder kombiniert, Anbindung an Großräume sind möglich (Wände auswechselbar)